



## Características

---

- Modelos com saída do cabo a 35°, 90° e 180°.
- Conexões dos fios por meio de terminais com parafusos para maior confiabilidade.
- Versões com e sem conexão PG.
- Terminação de rede integrada, selecionável por meio de chave on-off.

## Especificações Técnicas

Terminação de rede:	Integrada; Seleccionável por meio de chave On-Off.
Velocidade de Comunicação:	de 9.6Kbps a 12Mbps.
Conexão PROFIBUS:	Conector Sub-D para cabo PROFIBUS de 9 vias FC standard (DB9).
Ligações dos fios:	4 bornes terminais com parafusos; bitola até 1mm <sup>2</sup>
Temperatura em Operação:	0 a 60°C
Invólucro:	ABS de alto impacto ou metálico (conforme o modelo).
Garantia:	1 ano

## Códigos de Encomenda

Modelo	Descrição	Part Number
300 972-BA1000	Conector 35° sem conexão PG - invólucro ABS metalizado	014.20.0015
300 972-BB1000	Conector 35° <b>com conexão PG</b> - invólucro ABS metalizado	014.20.0016
300 972-BA1200	Conector 90° sem conexão PG - invólucro ABS metalizado	014.20.0020
300 972-BB1200	Conector 90° <b>com conexão PG</b> - invólucro ABS metalizado	014.20.0021
300 972-BA3000	Conector 180° sem conexão PG - invólucro ABS metalizado	014.20.0030
300 972-BA4100	Conector 35° sem conexão PG - <b>invólucro de metal</b>	014.20.0061
300 972-BB4100	Conector 35° com conexão PG - <b>invólucro de metal</b>	014.20.0062

